

SINTACK - D MANGUERA DE ATAQUE

CARACTERÍSTICAS

Chaqueta: Chaqueta 100% Poliéster Virgen, Chaqueta individual, sarga o tejido liso. Mejor rendimiento en resistencia a la abrasión que Rack-D
Forro: tubo de goma EPDM

APLICACIÓN

- Extinción de incendios industriales
- Mangueras contra incendios para brigadas.
- Solución Premium.

ESTÁNDAR DE MANGUERA

Cumple o supera:

- UL19
- ULC
- FM
- NFPA
- MED
- EN14540
- DIN14811

LONGITUD ESTÁNDAR

- 25 mts.



ZYfire®



SINTACK - D MANGUERA DE ATAQUE

I.D.	MEDIDA MM	PRESION DE TRABAJO	PRESION DE RUPTURA
Inch	mm	(PSI/Bar)	(PSI/Bar)
1 1/4"	32	150/10,200/14,220/15,150/17,300/21	450/30,600/42,660/45,750/51,900/63
1 1/2"	40	150/10,200/14,220/15,150/17,300/21	450/30,600/42,660/45,750/51,900/63
1 3/4"	45	150/10,200/14,220/15,150/17,300/21	450/30,600/42,660/45,750/51,900/63
2"	50	150/10,200/14,220/15,150/17,300/21	450/30,600/42,660/45,750/51,900/63
2 1/2"	65	150/10,200/14,220/15,150/17,300/21	450/30,600/42,660/45,750/51,900/63
2 3/4"	70	150/10,200/14,220/15,150/17	450/30,600/42,660/45,750/51
3"	75	150/10,200/14,220/15,150/17	450/30,600/42,660/45,750/51