



VELLUMOIDE TBA

VELLUMOIDE - FLEXOID

Producto compuesto de celulosa de un 55 a un 65%, lo que es una limitante para la temperatura. Se usa en motores de combustión de camiones, equipos mineros, forestales y equipos que mueven fluidos como; aceites, combustibles, etc., hasta una temperatura de no mas de 120° C. Fabricada en cinco medidas de 1/64 A 1/8", en rollos de 100 a 25 metros y la unidad de venta es por metro.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD EMPAQUE
Vellumoide-0.4	Vellumoide de 1/64" (0,4 mm.) En rollo de 100 mts. Rinde 300 grs. x metro	Metro
Vellumoide-0.8	Vellumoide de 1/32" (0,8 mm.) En rollo de 50 mts. Rinde 600 grs. x metro	Metro
Vellumoide-1.5	Vellumoide de 1/16" (1,6 mm.) En rollo de 25 mts. Rinde 1.300 grs. x metro	Metro
Vellumoide-2.4	Vellumoide de 1/32" (2,4 mm.) En rollo de 25 mts. Rinde 2.100 grs. x metro	Metro
Vellumoide-3.2	Vellumoide de 1/8" (3,2 mm.) En rollo de 25 mts. Rinde 2.400 grs. x metro	Metro

