



ECOPACKING ESTILO S4743

ECOPACKING S4743

Trenzado de Dupont de alta calidad, fibra Poliamida con lubricación PTFE. La S4743 es excelente donde la resistencia mecánica sea requisito, además de trabajar muy bien en fluidos con gran porcentaje de sólidos, que puedan dañar el eje u otras trenzas.

DESCRIPCIÓN

Trenzado de Dupont de alta calidad, hilado Poliamida con impregnación de PTFE y aditivo lubricante. Se muestra una buena resistencia química, alta elasticidad y muy bajo flujo en frío. Es resistente al desgaste, pero no hay daño para el eje. En comparación con otros tipos de embalaje, puede resistir los medios más severos y la presión alta. El embalaje también se lubrica con un compuesto a base de silicona para una rápida y fácil rodaje.

APLICACIÓN

Es una empaquetadura universal que puede ser utilizado para las bombas en todos los tipos de industria, tales como las industrias de azúcar en la industria química, petroquímica, farmacéutica, alimentaria, fábricas de pulpa y papel, centrales eléctricas, etc También es un embalaje duradero capaz de soportar granular y abrasivo aplicaciones, se recomienda para servir en vapor de agua sobre calentado, disolventes, gases licuados, jarabes de azúcar y otros fluidos abrasivos.

Para aplicaciones de agua caliente puede ser utilizada sin refrigerar hasta 160 ° C. Se puede utilizar de forma autónoma embalaje también combinado con otros como anillo anti-extrusión.

PARÁMETROS

	Rotating	Reciprocating	Static
Pressure	25 Bar	100 Bar	200 Bar
Shaft speed	25 m/s	1.5 m/s	
Temperature	- 100 -+280°C		
PH range	2 - 12		
Density	1.4g/cm3		



ECO-PACKING^o

