

PTFE EXPANDIDO

Utilizado en prácticamente todas las zonas de la industria que requieran sellado de fluidos incluyendo productos químicos, pulpa y papel de procesamiento, generador de energía, marina, alimentos y elaboración de bebidas. Su capacidad a la deformación permite asumir imperfecciones en zona de sello, teniendo una recuperación que va de 18 a 20%.

APLICACIONES

Sheet 78 - 024 se puede utilizar prácticamente en muchos tipos de aplicaciones de sellado en toda industria, incluyendo: Fabricación de productos químicos, equipos de alimentación, farmacéutica, petroquímicas, destilación de fabricación de acero, proceso de alimentos y bebidas, pulpa y procesos similares en minería, plantas de Lixiviación, ácido sulfúrico, procesos de vapor, etc.

En caso de usar Sheet 78 - 024 y persistir con la fuga, contactar a nuestro departamento técnico.



Información Técnica

ESPECIFICACIONES		
TIPO	DESCRIPCION	VALOR
Temperatura Límite	Mínimo	- 196 °
	Máximo	300 °
Color	Blanco	
Densidad	g/cm ³	1
Prsión	mpa	20
pH		* 0 - 14
Espesores Disponibles	Espesor	1/64", 1/32", 1/16", 5/64", 1/8", 5/32", 3/16"
	Medidas	60" x 60"

MEDIDAS

Disponibles en planchas de 1500 mm. x 1500 mm. y 0.5 mm. a 6 mm. de espesor. Pero pueden ser fabricadas bajo pedido para medidas especiales.

EXPANDED PTFE SHEETS 78 - 024				
Product Code	Size	T. (mm)	Product Code	Size
78024	1.5 M x 1.5 M	0.5	78024	60" x 60"
78024	1.5 M x 1.5 M	1	78024	60" x 60"
78024	1.5 M x 1.5 M	1.5	78024	60" x 60"
78024	1.5 M x 1.5 M	2	78024	60" x 60"
78024	1.5 M x 1.5 M	3	78024	60" x 60"
78024	1.5 M x 1.5 M	4	78024	60" x 60"
78024	1.5 M x 1.5 M	5	78024	60" x 60"
78024	1.5 M x 1.5 M	6	78024	60" x 60"

*Otras medidas según requerimientos.

