

## ECO SEALS<sup>o</sup>

Joint Sealant, es una cinta de teflón modificado suave con adhesivo que permite fijar a las caras de flanjes u otras superficies, obteniendo un sello eficiente y regular en toda su superficie.

Eco Seals<sup>o</sup> tiene la característica de deformarse cubriendo todas las imperfecciones de los elementos de unión. Al ser material 100% virgen permite estar en contacto de fluidos ácidos, neutros y alcalinos.

Su capacidad de recuperación esta ente el 18 y 20%.

## APLICACIONES

- Flange de tuberías: Metálicos, plásticos y FRP.
- Tapas de registro calderas.
- Bombas y compresores.
- Manholes y Handholes
- Intercambiadores de calor. Escotillas, etc.



## Límites de Trabajo

ECO SEALS <sup>o</sup>		
Rango de Temperatura (°C)	- 268°	+ 315°
Presión de trabajo: Vacío	3000 PSIG	(200 BAR)
Resistencia química: pH	0	14
Resistencia a la Tracción:	3.500 PSI	
Compresibilidad:	55	80%
Creep Relaxation	40%	




**ECO-SEALS<sup>o</sup>**

**SOINDUS LTDA.**  
TELÉFONO: (56 - 2) 2567 9613  
MAIL: [ventas@soindus.cl](mailto:ventas@soindus.cl)  
[www.soindus.cl](http://www.soindus.cl)  
DIRECCIÓN: Av. Parque Grecia Norte N° 1203  
Puente Alto - Santiago.